

SolventClean 75T

Hoogkokende oplosmiddelreiniger

Eigenschappen

- voor handmatige toepassing
- Vlampunt volgens DIN EN 22719-A: >100 °C
- Bijzonder effectief dankzij de geoptimaliseerde combinatie van ingrediënten

Toepassing

Speciaal ontwikkeld product voor het reinigen van verven en vernissen van alle verfsystemen. Het is geschikt voor gebruik op onderdelenwastafels, in dompelbaden en voor handmatige reiniging. Het product is een wateremulgeerbare reiniger op basis van organische ingrediënten. Het kan ook worden gebruikt om niet-uitgeharde tweecomponenteninkten te reinigen.

Gebruiksaanwijzing:

Test altijd eerst op een minder zichtbare plek.

Geschikte oppervlakken: Staal, roestvrij staal, aluminium, aluminiumlegeringen, gegalvaniseerd materiaal, non-ferrometalen

Alleen behandelen na testen: Kunststoffen

Toepassingsgebied: handmatig proces

Voor het verwijderen: Resten van alle verfsystemen

Dosering

Handmatige toepassing

Concentratie	100 %
Temperatuur	15-30 °C

Technische gegevens

Densiteit (20°C)

1,09 kg / l

Opmerkingen

Bewaar het product alleen in de originele verpakking, goed afgesloten en droog. Sluit de verpakking weer goed af nadat u gedeeltelijke hoeveelheden hebt verwijderd. Beschermen tegen direct zonlicht. Sproei niet inademen, alleen gebruiken in een goed geventileerde ruimte.

Alleen voor commercieel gebruik. Dit gegevensblad is alleen bedoeld voor niet-bindende informatiedoeleinden. De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. De gebruiker is in elk geval verplicht zijn eigen tests en proeven uit te voeren om de geschiktheid van de producten voor zijn beoogde processen en doeleinden vast te stellen. De informatie in dit gegevensblad vormt geen garantie voor de kwaliteit en duurzaamheid van de door ons te leveren goederen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen binnen redelijke grenzen. De laatste versie van het relevante EU-veiligheidsinformatieblad moet ook in acht worden genomen.