

SpeedyClean-W

Mild alkalisch, watermengbaar
reinigingsconcentraat

Eigenschappen

- Ook ontworpen voor alkaligevoelige oppervlakken
- Laag schuimend
- Emissiearm: voor de productie van waterige reinigingsconcentraten
- Geschikt voor het reinigen van clichés, alle clichématerialen

Toepassing

SpeedyClean-W is een mild alkalisch, waterig reinigingsconcentraat voor de productie van waterige wasbaden voor handmatige of geautomatiseerde reiniging. SpeedyClean-W is ontwikkeld voor het verwijderen van drukinkt op waterbasis van drukplaten. SpeedyClean-W is ook ontworpen voor alkaligevoelige oppervlakken. Bij kamertemperatuur kan lichte schuimvorming worden waargenomen, maar dit verstoort het reinigingsproces niet.

Gebruiksaanwijzing:

Om verdamping en carry-over van het reinigingsbad te compenseren, raden wij aan het reinigingsbad periodiek of continu bij te vullen met een mengsel van 7% SpeedyClean-W / 93% water. Roer het mengsel in de voorraadtank goed door voor en tijdens het overpompen in de machine vanwege het 2-fasen karakter!

Geschikte oppervlakken: alle clichématerialen en voor oppervlakken van keramiek, staal, roestvrij staal, aluminium, non-ferrometalen en kunststof

Alleen behandelen na testen: Kunststof

Toepassingsgebied: Clichéreinigingsmachine

Voor het verwijderen van: Drukinken op waterbasis

Dosering

Plaatreinigingsmachine

Concentratie	7 - 10 %
Temperatuur	20 °C – 30 °C

Technische gegevens

Densiteit (20°C)	pH-waarde
1,05 kg / l	11,3 ; 1 %

Schoonmaakbad

Vlampunt	Uiterlijk
> 95 °C (Pensky-Martens DIN EN 22719-A)	Boven 30°C 2-fase; in concentraat en tot 29°C 1-fase

Titratie

De concentratie van het reinigingsmiddel kan regelmatig worden bepaald door titratie (met zoutzuur 1 M)
(Let op: Vanwege de te verwachten hoge fout wordt het gebruik van de indicatormethode afgeraden).
Er wordt een titratiefactor gebruikt om de concentratie te berekenen:

pH-waarde methode:

Titratiefactor: 12,57

Verbruik zoutzuur (ml) x 12,57 = concentratie in %.

Opmerkingen

Bewaar het product in de oorspronkelijke verpakking.

De opslag moet vorstvrij zijn, hoewel de gestolde producten na ontdooien opnieuw kunnen worden gebruikt zonder kwaliteitsverlies.

Alleen voor commercieel gebruik. Dit gegevensblad is alleen bedoeld voor niet-bindende informatiedoeleinden. De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. De gebruiker is in elk geval verplicht zijn eigen tests en proeven uit te voeren om de geschiktheid van de producten voor zijn beoogde processen en doeleinden vast te stellen. De informatie in dit gegevensblad vormt geen garantie voor de kwaliteit en duurzaamheid van de door ons te leveren goederen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen binnen redelijke grenzen. De laatste versie van het relevante EU-veiligheidsinformatieblad moet ook in acht worden genomen.