
Status: 13-11-2026

Sicherheitskraftreiniger Plus

Allesreiniger concentraat



Eigenschappen

- universeel toepasbaar concentraat
- Bevat actieve vuilafbrekers
- voor handmatige reiniging
- of kan worden gebruikt met hogedrukreinigers op warmwaterbasis

Toepassing

Sicherheitskraftreiniger Plus wordt in tal van industriële sectoren gebruikt als krachtige allesreiniger met een frisse geur voor basis- en onderhoudsreiniging. In de industriële sector is het reinigingsmiddel bijzonder geschikt voor gebruik met heetwater-hogedrukreinigers of spuitapparatuur voor het reinigen en ontvetten van reparatieonderdelen, metalen oppervlakken en vloeren.
Sicherheitskraftreiniger Plus wordt ook gebruikt voor het reinigen van voertuiginterieurs, met zeer goede resultaten. Speciaal geselecteerde ingrediënten zorgen voor een bijzonder milde reiniging.
Sicherheitskraftreiniger Plus vormt geen stabiele emulsies indien de aanbevolen toepassingsparameters worden nageleefd. Oliën en vetten worden al na een korte inwerktijd in eenvoudige olieafscheiders afgescheiden, waardoor gunstige restoliewaarden in het afvalwater worden bereikt zonder dat er emulsiescheidingssystemen nodig zijn. Sicherheitskraftreiniger Plus kan in elke verhouding met water worden gemengd. De toepassingsconcentratie is afhankelijk van de vervuilingsgraad van de te reinigen oppervlakken. Na een korte inwerktijd wordt de reinigingsoplossing grondig afgespoeld met helder water, in voedselverwerkende bedrijven met drinkwater. Voer bij het eerste gebruik een test uit op een verborgen plek om de compatibiliteit van het materiaal te controleren. Volg bij het voorverdunnen de instructies van de fabrikant van de apparatuur.

Het product kan ook worden verdund met water in een verhouding van maximaal 1:5 met een sproeier (spuitdruk max. 10 bar) of verdund met water in een verhouding van maximaal 1:10 met HP/HW-apparatuur (gemeten aan de sproeikop).

Dosering

Basisreiniging	
Concentratie	1:5 bis 1:10 in verhouding tot water

Onderhoudsreiniging	
Concentratie	1: 20 bis 1:100 in verhouding tot water

Technische gegevens

Densiteit (20°C)	pH-waarde
1,06 kg / l	9,5 ; 1 %

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG · August-Hanken-Str. 30 · 26125 Oldenburg · DUITSLAND
Telefoon +49 441 9317-251 · cleaning@buefa.de · www.buefa-cleaning.com

Status: 13-11-2026

Opmerkingen

Bewaar het product alleen in de oorspronkelijke verpakking en vorstvrij.
Direct zonlicht moet worden vermeden.
Na verwijdering van gedeeltelijke hoeveelheden moet de verpakking opnieuw worden afgesloten.
De oppervlakteactieve stoffen in het product voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot biologische afbreekbaarheid zoals gespecificeerd in Verordening EG 648/2004 voor wasmiddelen.
Het product bevat organische complexvormers die geen DOC-eliminatieniveau bereiken volgens de "Verordening inzake eisen voor de lozing van afvalwater in waterlichamen - Bijlage 49 Afvalwater met minerale olie". Wanneer het product in gebruik is, mag het alleen via de riolering worden geloosd; het mag niet in waterlichamen terechtkomen.
Vanwege de gebruikte formuleringscomponenten zijn er geen organisch gebonden halogeenverbindingen (AOX) als werkzame stoffen.

Alleen voor commercieel gebruik. Dit gegevensblad is alleen bedoeld voor niet-bindende informatiedoeleinden. De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. De gebruiker is in elk geval verplicht zijn eigen tests en proeven uit te voeren om de geschiktheid van de producten voor zijn beoogde processen en doeleinden vast te stellen. De informatie in dit gegevensblad vormt geen garantie voor de kwaliteit en duurzaamheid van de door ons te leveren goederen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen binnen redelijke grenzen. De laatste versie van het relevante EU-veiligheidsinformatieblad moet ook in acht worden genomen.

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG · August-Hanken-Str. 30 · 26125 Oldenburg · DUITSLAND
Telefoon +49 441 9317-251 · cleaning@buefa.de · www.buefa-cleaning.com