

SolventClean 75T

Hochsiedender Lösemittelreiniger

Eigenschaften

- für die manuelle Anwendung
- Flammpunkt nach DIN EN 22719-A: >100 °C
- besonders wirksam durch optimierte Kombination von Inhaltsstoffen

Anwendung

Speziell entwickelte Produkt zum Reinigen von Farben und Lacken aller Farbsysteme. Es ist für den Einsatz an Teilwaschtischen, in Tauchbädern und zu manueller Reinigung geeignet. Das Produkt ist ein wasseremulgierbarer Reiniger auf Basis organischer Inhaltsstoffe. Es kann auch zum Reinigen von nicht ausgehärteten Zweikomponenten-Tinten verwendet werden.

Hinweise zur Verwendung:

Testen Sie immer zuerst an einer weniger sichtbaren Stelle.

Geeignete Oberflächen: Stahl, Edelstahl, Aluminium, Aluminiumlegierungen, verzinktes Material, Buntmetalle

Erst nach Prüfung behandeln: Kunststoffe

Einsatzgebiet: manuelles Verfahren

Zur Entfernung von: Rückständen aller Farbsysteme

Dosierung

manuelle Anwendung

Konzentration	100 %
Temperatur	15-30 °C

Technische Daten

Dichte (20°C)

1,09 kg / l

Hinweise

Das Produkt nur im Originalgebinde, dicht verschlossen und trocken lagern. Nach Entnahme von Teilmengen das Gebinde bitte wieder fest verschließen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Aerosole nicht einatmen, nur in gut belüfteter Umgebung verwenden.

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.