

# SolventClean BE3

## Hochsiedender Lösemittelreiniger

### Eigenschaften

- entfernt hochwirksam Rückstände von Farben, Drucktinten, Klebstoffen und Harzen
- emissionsarm: Flammpunkt nach DIN EN 22719-A: 65 °C
- kennzeichnungsfrei
- destillierbar

### Anwendung

SolventClean BE3 ist ein hochsiedender Reiniger auf Lösemittelbasis. Speziell entwickelt zum Aufweichen und Entfernen aller Arten von Verunreinigungen wie Druckfarben, Harzen, Klebstoffen, Polyurethan, verschiedenen Fetten usw. Kann mit verschiedenen Werkzeugen und in Tauchbädern verwendet werden. Das Produkt ist mit Wasser mischbar.

Hinweise zur Verwendung:

Testen Sie immer zuerst an einer weniger sichtbaren Stelle.

Geeignete Oberflächen: Stahl, Edelstahl, Aluminium, Aluminiumlegierungen, verzinktes Material, Buntmetalle

Erst nach Prüfung behandeln: Kunststoffe

Einsatzgebiet: manuelles Verfahren, Tauchverfahren

Zur Entfernung von: wasser- und lösemittelbasierte Farbsysteme

### Dosierung

#### Tauchverfahren

|               |          |
|---------------|----------|
| Konzentration | 100 %    |
| Temperatur    | 15-30 °C |

### Technische Daten

#### Dichte (20°C)

0,98 kg / l

### Hinweise

Das Produkt im Originalgebinde lagern.

Die Lagerung sollte frostsicher sein, obwohl die erstarrten Produkte nach dem Auftauen ohne Qualitätsverlust wieder verwendbar sind.

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.