

SpotX Tan

Tanninlöser

Eigenschaften

- Vordetachur: Wasser und PER
- Nachdetachur: Wasser, PER, Sensene und KWL
- gegen Tannin- und Gerbstoffflecken

SENSENE[®]

Anwendung

SpotX Tan ist als Tanninlöser ein Bestandteil unserer SpotX-Serie für den professionellen Anwender. Alle Produkte unserer SpotX-Serie sind als Vor- und Nachdetachiermittel in den Lösemitteln Perchlorthylen (PER) und Wasser anwendbar.

Bei Kohlenwasserstofflösemitteln (KWL), Sensene oder anderen Lösemitteln gemäß 31. BImSchV dürfen die Produkte der SpotX-Serie nur als Nachdetachiermittel verwendet werden. Eine Anwendung als Vordetachiermittel bei diesen Lösemitteln muss aufgrund von ungenügendem Ausspülverhalten oder der Gefahr der Flammpunktabenkung nach Arbeitsmethoden der Nachdetachur erfolgen. Vor der Anwendung der SpotX-Serie auf empfindlicher Garderobe und auf Textilien mit geringer Farbechtheit empfehlen wir eine Saumprobe.

1. Vordetachur (PER, Wasser)

a) PER

Das Detachiermittel mit Wasser ausspülen, antrocknen und die noch feuchte Stelle mit Anbürstmittel abdecken.

Bei empfindlichen Textilien (z.B. Viskose, Leinen) muss die Fleckstelle gut mit Wasser gespült und komplett getrocknet werden, zu empfehlen ist die Methode der Nachdetachur. Für eine effektive Absaugung ist zu sorgen, Aerosole nicht einatmen.

b) Nassreinigung/Wäsche

Werden die Textilien nassgereinigt bzw. gewaschen, so ist das Ausspülen und das Auftrocknen der behandelten Fleckenstellen nicht erforderlich.

Bei empfindlichen Textilien (z.B. Viskose, Leinen) muss die Fleckstelle neutralisiert/abgesäuert werden. Behandelte Teile sollten spätestens nach 20 min gewaschen / nassgereinigt werden.

2. Nachdetachur (PER, Wasser und KWL)

Die Detachiermittel auf der Fleckenstelle einwirken lassen und bei Bedarf durch Mechanik (Spatel, Bürste) und/oder Dampf die Wirkung unterstützen. Anschließend wird die Behandlungsstelle unter Absaugung mit Wasser durchgespült und mit Luft getrocknen.

Für eine effektive Absaugung sorgen, und Aerosole nicht einatmen.

Alle Detachiermittel der SpotX-Serie sind randlos ausspülbar.

Technische Daten

Dichte (20°C)	pH-Wert
1,05 kg / l	2,4

Hinweise

Mit Spezialdetachiermitteln soll sparsam umgegangen werden. Die Dosierspitze auf der Arbeitsflasche ermöglicht den tropfenweisen Auftrag der Produkte. Vor Auftrag eines weiteren Mittels im Wechsel von alkalisch zu sauer ist ein Zwischenspülen erforderlich.

Bei gut in Wasser quellbaren Verfleckungen wird die Wirkung der Spezialdetachiermittel durch Benetzen der Detachurstelle mit Wasser wesentlich verbessert.

Die Lagerung sollte frostsicher sein, obwohl die erstarrten Produkte nach dem Auftauen ohne Qualitätsverlust wieder verwendbar sind.

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.