Status: 5-11-2026

Oldomat OC-Plus

Afwasmiddel voor de vaatwasser



Eigenschappen

- chloorvrij
- fosfaatvrij
- alkalisch
- voor alle graden van waterhardheid

Toepassing

Oldomat OC-Plus is een vloeibaar, niet-schuimend reinigingsconcentraat voor professioneel gebruik in commerciële keukens en andere voedselverwerkende bedrijven. Zelfs bij een zeer hoge waterhardheid worden uitstekende reinigingsresultaten behaald. Serviesgoed van porselein, kunststof, roestvrij staal en glas wordt bij juiste dosering zacht en restvrij gereinigd. Dankzij het hoge gehalte aan waterhardheidsbindende stoffen is Oldomat OC-Plus ook zeer geschikt voor gebruik in machines die zonder waterontharding ssystemen werken; kalkaanslag op apparaten en verwarmingselementen wordt effectief voorkomen. Oldomat OC-Plus is bij de aanbevolen concentratie ook geschikt voor gebruik met aluminium! Omdat het product geen actieve chloorhoudende verbindingen bevat, draagt Oldomat OC-Plus niet bij aan de vorming van AOX in afvalwater. Oldomat OC-Plus wordt gebruikt in commerciële vaatwassers in industriële keukens en voor het reinigen van kratten, containers en onderdelen in doorstroomsystemen in voedselverwerkende bedrijven.

Dosering

Vaatwassers	
Concentratie	1 bis 4 g/l water
Temperatuur	gemäß Maschinentakt
Toepassingstijd	gemäß Maschinentakt
Aanvulling	Oldomat OC-Plus is geschikt voor gebruik in vaatwassers en voor voorwerpen van roestvrij staal, kunststof, porselein, glas en aluminium in de gebruikelijke doseringen.

Kistwasmachines / doorstroomsystemen	
Concentratie	0,5 - 1,0 %
Temperatuur	gemäß Maschinentakt
Toepassingstijd	gemäß Maschinentakt
Aanvulling	Oldomat OC-Plus is geschikt voor gebruik in vaatwassers en voor voorwerpen van roestvrij staal, kunststof, porselein, glas en aluminium in de gebruikelijke doseringen.

Technische gegevens

Densiteit (20°C)	pH-waarde
1,28 kg / l	12,0 - 13,0 ; 1 %

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG · August-Hanken-Str. 30 · 26125 Oldenburg · DUITSLAND
Telefoon +49 441 9317-251 · cleaning@buefa.de · www.buefa-cleaning.com

Status: 5-11-2026

Titratie

Maak 10 ml toepassingsoplossing aan door deze aan te vullen met ongeveer 100 ml gedestilleerd water. Titreer met 0,1 N zoutzuur tegen de indicator fenolftaleïne.

Verbruik (ml) x 0,25 = concentratie in %

Opmerkingen

Bewaring:
Bewaar het product uitsluitend in de originele verpakking en vorstvrij.
Vermijd direct zonlicht.
Na het afnemen van een deel van de inhoud moet de verpakking weer goed worden afgesloten.

Alleen voor commercieel gebruik. Dit gegevensblad is alleen bedoeld voor niet-bindende informatiedoeleinden. De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. De gebruiker is in elk geval verplicht zijn eigen tests en proeven uit te voeren om de geschiktheid van de producten voor zijn beoogde processen en doeleinden vast te stellen. De informatie in dit gegevensblad vormt geen garantie voor de kwaliteit en duurzaamheid van de door ons te leveren goederen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen binnen redelijke grenzen. De laatste versie van het relevante EU-veiligheidsinformatieblad moet ook in acht worden genomen.

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG · August-Hanken-Str. 30 · 26125 Oldenburg · DUITSLAND
Telefoon +49 441 9317-251 · cleaning@buefa.de · www.buefa-cleaning.com