



RHE DK

Stark alkalischer Rauchharzentferner

Eigenschaften

- hochalkalischer Schaumreiniger
- entfernt Teerrückstände, Fett, Eiweiß und Stärke
- gut netzend und verschäumbar

Anwendung

RHE DK ist ein hochalkalischer Schaumreiniger zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen in der Lebensmittelwirtschaft. Er entfernt sowohl die für Rauchkammern typischen Teerrückstände als auch Problemverschmutzungen aus Fett, Eiweiß und Stärke kraftvoll.

Rauchkammerreinigung:

1. Vorspülen mit Wasser von ca. 50 bis 70°C
2. Einsprühen mit einer 5 -10%igen Lösung RHE DK
3. Einwirkzeit von 20 – 40 min bei Zuleitung von Heißdampf
4. Nachspülen mit Wasser von Trinkwasserqualität

Fritteusen, Kochkessel und andere Behälter:

1. Befüllen mit einer bspw. 5%igen Lösung RHE DK
2. Aufheizen auf 80°C oder bis zum Sieden
3. Temperatur halten für 20 – 40 min
4. Ablassen und mit Klarwasser spülen.

Dosierung

Rauchkammerreinigung

Konzentration	5,0 - 10,0 %
Temperatur	bis 70 °C
Einwirkzeit	20 - 40 min.
Ergänzung	Nach der Reinigung mit RHE DK ist mit Wasser von Trinkwasserqualität zu spülen.

Fritteusen, Kochkessel und andere Behälter:

Konzentration	3,0 - 10,0 %
Temperatur	80 °C
Einwirkzeit	20 -40 min.
Ergänzung	Nach der Reinigung mit RHE DK ist mit Wasser von Trinkwasserqualität zu spülen.

Technische Daten

Dichte (20°C)	pH-Wert	Leitwert (1%ig; 20°C)
1,38 kg / l	12,5 ; 1 %	20,0; 1% mS/cm

Titration

10 ml Anwendungslösung vorlegen und mit 0,1 N Salzsäure gegen den Indikator Phenolphthalein titrieren.

Verbrauch (ml) x 0,11 = Konzentration in %

Hinweise

Lagerung:

Das Produkt nur im Originalgebinde und gesichert frostfrei zwischen +5 und +40°C lagern. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Nach Entnahme von Teilmengen das Gebinde bitte wieder fest verschließen.

Dieses Produkt ist halal zertifiziert. Die Zertifizierung erfolgte mit Referenz auf die Standards „BPJPH Decree Nr. 20 2023“ und „OIC/SMIIC 50-1:2022“ in der Produktkategorie K für die Produktion, Abfüllung, Lagerung und Vertrieb von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.