Status: 22-6-2026

Secapur Breeze

Reinigingsboosters en borstelmiddelen

Eigenschappen

- langdurige frisse geur
- hoog waterbindend vermogen
- uitstekend geschikt voor filteren
- is ook geschikt als voorvlekkenmiddel

Toepassing

Voorraadoplossing
3 - 5 ml Secapur Breeze per liter oplosmiddel in de werktank en filter

Bijvullen
1 Vol.-% van het gewicht van de goederen

1-bad proces
Centrifugeren voor destillatie (25% vloeistofwisseling) = 5 ml Secapur Breeze / kg stof (1% van het volume)

2-bad proces
Vloeistofregeneratie door destillatie van het gehele eerste bad (ca. 50% vloeistofuitwisseling) = 10 ml Secapur Breeze / kg stof (1% volume) in het tweede bad

Voorbereiden
Afhankelijk van de gevoeligheid van de te behandelen stof, verdun Secapur Breeze 2:1 tot 1:1 met water; borstel vervolgens op sterk vervuilde gebieden

Geladen systeem
Het oplosmiddel is voorgeconcentreerd met 1,25% Secapur Breeze. Om te bepalen hoeveel Secapur Breeze hiervoor nodig is, moet de hoeveelheid oplosmiddel in het systeem worden bepaald. Hiervoor worden de hoeveelheden in de werktank, in het filter en in de leidingen opgeteld.

Doseerhoeveelheden
Liter oplosmiddel / doseerhoeveelheid Secapur Breeze
40 / 500 ml
60 / 750 ml
80 / 1000 ml
100 / 1250 ml
120 / 1500 ml
150 / 1875 ml

De concentratie Secapur Breeze in het oplosmiddel neemt af zodra er gedestilleerd of vers oplosmiddel aan de werktank wordt toegevoegd. Gebruik de tabel om de benodigde hoeveelheid Secapur Breeze te bepalen die nodig is om de concentratie van 1,25 % te behouden.

Dosering

Aanvulling	in de werktank en filter

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG · August-Hanken-Str. 30 · 26125 Oldenburg · DUITSLAND
Telefoon +49 441 9317-251 · cleaning@buefa.de · www.buefa-cleaning.com

Status: 22-6-2026

Technische gegevens

Densiteit (20°C)	pH-waarde
1,02 kg / l	7,5

Opmerkingen

Bewaar het product alleen in de oorspronkelijke verpakking.
Het product is niet vorstgevoelig, maar het wordt stroperig en kan zelfs stollen als het langere tijd bij temperaturen onder 0 °C wordt bewaard. Na opwarming kan het echter zonder kwaliteitsverlies opnieuw gebruikt worden.

Alleen voor commercieel gebruik. Dit gegevensblad is alleen bedoeld voor niet-bindende informatiedoeleinden. De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. De gebruiker is in elk geval verplicht zijn eigen tests en proeven uit te voeren om de geschiktheid van de producten voor zijn beoogde processen en doeleinden vast te stellen. De informatie in dit gegevensblad vormt geen garantie voor de kwaliteit en duurzaamheid van de door ons te leveren goederen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen binnen redelijke grenzen. De laatste versie van het relevante EU-veiligheidsinformatieblad moet ook in acht worden genomen.

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG · August-Hanken-Str. 30 · 26125 Oldenburg · DUITSLAND
Telefoon +49 441 9317-251 · cleaning@buefa.de · www.buefa-cleaning.com