

Spezial 38 S Forte

Sterk zure schuimreiniger



Eigenschappen

- Sterke werking tegen vet- en eiwitvervuiling
- Verwijdert minerale afzettingen
- compatibel met aluminium
- met corrosiebescherming

Toepassing

Spezial 38 S Forte is een pH-zuurschuimreiniger op basis van mineraalzuur voor gebruik in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en commerciële keukens. Het is ontwikkeld voor het reinigen van zuurbestendige oppervlakken zoals apparatuur, containers, tanks, aggregaten en rekken m4 tot 6 bar luchtuitlaatdruk wordt een stabiel, goed hechtend schuim bereikt.

Toepassingsaanbeveling:

1. Grof vuil verwijderen
2. Voorspoelen met water Voorspoelen met water
3. Het te reinigen oppervlak laten schuimen met de aangegeven contacttijd
4. Naspoelen met water

Dosering

Schuimreiniging

Concentratie	2,0 - 5,0 %
Temperatuur	20 - 50 °C
Toepassingstijd	10 - 20 min.

Technische gegevens

Densiteit (20°C)	pH-waarde	Geleidingsvermogen (1%; 20°C)
1,29 kg / l	1,5 - 2,5 ; 1 %	6,5; 1 % mS/cm

Titratie

Bereid 10 ml applicatieoplossing en titreer met 0,1 N natriumhydroxideoplossing tegen de indicator fenolftaleïne.

Verbruik (ml) x 0,10 = concentratie in %.

Opmerkingen

Bewaar het product alleen in de oorspronkelijke verpakking en vorstvrij.
Direct zonlicht moet worden vermeden.
Na het verwijderen van gedeeltelijke hoeveelheden moet de verpakking opnieuw worden afgesloten.

A decorative graphic in the top-left corner of the page, featuring a blue triangular background with a white line-art pattern of interconnected hexagons and lines.

Alleen voor commercieel gebruik. Dit gegevensblad is alleen bedoeld voor niet-bindende informatiedoeleinden. De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. De gebruiker is in elk geval verplicht zijn eigen tests en proeven uit te voeren om de geschiktheid van de producten voor zijn beoogde processen en doeleinden vast te stellen. De informatie in dit gegevensblad vormt geen garantie voor de kwaliteit en duurzaamheid van de door ons te leveren goederen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen binnen redelijke grenzen. De laatste versie van het relevante EU-veiligheidsinformatieblad moet ook in acht worden genomen.