

SolventClean BE3

Hoogkokende oplosmiddelreiniger

Eigenschappen

- Zeer effectief in het verwijderen van resten van inkt, drukinkt, lijm en hars
- Lage emissie: Vlampunt volgens DIN EN 22719-A: 65 °C
- etiketvrij

Toepassing

SolventClean BE3 is een hoogkokende reiniger op basis van oplosmiddelen. Speciaal ontwikkeld voor het zacht maken en verwijderen van alle soorten verontreinigingen zoals drukinkten, harsen, kleefstoffen, polyurethaan, diverse vetten, enz. Kan worden gebruikt met verschillende gereedschappen en in dompelbaden. Het product is mengbaar met water.

Gebruiksaanwijzing:

Test altijd eerst op een minder zichtbare plek.

Geschikte oppervlakken: staal, roestvrij staal, aluminium, aluminiumlegeringen, gegalvaniseerd materiaal, non-ferrometalen

Alleen behandelen na testen: Kunststoffen

Toepassingsgebied: handmatig proces, dompelproces

Voor het verwijderen van: verfsystemen op water- en oplosmiddelbasis

Dosering

Onderdompelingsproces

Concentratie	100 %
Temperatuur	15-30 °C

Technische gegevens

Densiteit (20°C)

0,98 kg / l

Opmerkingen

Das Produkt nur im Originalgebinde und frostfrei lagern.

Nach der Entnahme von Teilmengen sollte das Gebinde wieder verschlossen werden.euer
Standardattributwert

Alleen voor commercieel gebruik. Dit gegevensblad is alleen bedoeld voor niet-bindende informatiedoeleinden. De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. De gebruiker is in elk geval verplicht zijn eigen tests en proeven uit te voeren om de geschiktheid van de producten voor zijn beoogde processen en doeleinden vast te stellen. De informatie in dit gegevensblad vormt geen garantie voor de kwaliteit en duurzaamheid van de door ons te leveren goederen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen binnen redelijke grenzen. De laatste versie van het relevante EU-veiligheidsinformatieblad moet ook in acht worden genomen.