



RHE Spezial

Stark alkalischer Rauchharzentferner

Eigenschaften

- hochaktive Netzmittel
- entfernt Eiweiß- und Fettrückstände
- sehr gute Ablaufeigenschaften und schnelllösend

Anwendung

RHE Spezial ist ein alkalischer Sprüh- und Grundreiniger zur Entfernung starker Verschmutzungen auf allen alkalibeständigen Oberflächen und zur Reinigung von Grillgeräten und Friteusen. RHE Spezial wird zur Ablösung von Rauchharzbelägen in Rauchkammern und auf Rauchwagen eingesetzt.

Anwendungshinweise:

Zur Rauchkammerreinigung eine 5-10%ige Lösung bei ca. 70° C auf die Wände sprühen oder schäumen bzw. über eine vorhandene Reinigungsautomatik verdüsen. Die Lösung 20 - 40 Minuten einwirken lassen. Antrocknen vermeiden! Zum Auskochen eine das Volumen des Behälters füllende Lösung ansetzen (1 - 5 %), aufheizen und bei 60 - 90° C für 15 - 30 Minuten einwirken lassen. Für die Entfernung hartnäckiger Rückstände wird RHE Spezial 2-3%ig eingesetzt. Nach der Reinigung sind die behandelten Geräte und Flächen mit Wasser von Trinkwasserqualität gründlich zu spülen.

Dosierung

Rauchharzentfernung

Konzentration	1,0 - 10,0 %
Temperatur	60 - 90 °C
Einwirkzeit	abhängig vom Reinigungsverfahren
Ergänzung	Nach der Reinigung mit RHE Spezial ist mit Wasser von Trinkwasserqualität zu spülen.

Technische Daten

Dichte (20°C)	pH-Wert	Leitwert (1%ig; 20°C)
1,33 kg / l	12 - 13 ; 1 %	15,0; 1% mS/cm

Titration

10 ml Anwendungslösung vorlegen und mit 0,1 N Salzsäure gegen den Indikator Phenolphthalein titrieren.

Verbrauch (ml) x 0,15 = Konzentration in %

Hinweise

Lagerung:

Das Produkt nur im Originalgebinde und gesichert frostfrei zwischen +5 und +40°C lagern. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Nach Entnahme von Teilmengen das Gebinde bitte wieder fest verschließen.

Dieses Produkt ist halal zertifiziert. Die Zertifizierung erfolgte mit Referenz auf die Standards „BPJPH Decree Nr. 20 2023“ und „OIC/SMIIC 50-1:2022“ in der Produktkategorie K für die Produktion, Abfüllung, Lagerung und Vertrieb von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.